

# MÜNZABRECHNUNGSMASCHINE

## CONTOVIT S 2

GELDZÄHL- UND SORTIERTECHNIK  
FALSCHGELDERKENNUNGSGERÄTE  
GELDBEARBEITUNGSPLÄTZE  
TRESORE  
VAKUUMVERPACKUNGSTECHNIK  
VERBRAUCHSMATERIAL · ZUBEHÖR  
PRÄGE- UND PERFORIERTECHNIK

Christian-Wehner-Straße 18  
09113 Chemnitz  
Fon: 0371/5 20 94-0  
Fax: 0371/5 20 94 52  
Internet: [www.bsbanktechnik.de](http://www.bsbanktechnik.de)  
E-Mail: [info@bsbanktechnik.de](mailto:info@bsbanktechnik.de)

### CONTOVIT S2

Abrechnungsmaschine der Kompakt-Klasse für gemischte Münzen, acht Münzsorten. Ausgestattet mit programmierbarer Fremdgeldaussortierung Stufe 1 (Überprüfung Durchmesser, Legierung, Dicke), Single-Stoppvorrichtung sowie Interface RS-232 und Anschluss für Fernanzeige.



Mit der **CONTOVIT S 2** können acht Münzen gemischt verarbeitet werden. Die Maschine ist mit einer Single-Stopp-Vorrichtung ausgerüstet. In einem zweiten Arbeitsgang können die Münzen nacheinander in Münzbeutel oder vorgefertigte Münzhülsen abgepackt werden. Die Stoppmengen sind frei programmierbar.

Die Maschine verfügt über einen serienmäßige Fremdgeldaussortierung. Alle bekannten Fremdmünzen werden sicher erkannt und ausgesondert.

Zur Anbindung an einen Drucker oder PC verfügt die **CONTOVIT S 2** über eine serienmäßige Schnittstelle RS-232. Ein Anschluss für eine Fernanzeige, eine automatische Münzzuführung sowie Schallschluckabdeckung sind Standard.

Die neuen Münzauflüsse sind sowohl für Münzbeutel als auch für Münzhülsen geeignet. Das Bedienerkonzept wurde grundlegend überdacht und optimal auf den Operator abgestimmt.

### Technische Daten

- **Leistung:**  
bis zu 2.800 Münzen pro Minute
- **Münzsorten:**  
8 Münzsorten
- **Münzauflüsse:**  
2 Münzauflüsse, geeignet für Münzbeutel und Münzhülsen
- **Inhalt der Geldschale:**  
ca. 1.600 gemischte Münzen
- **Münzzuführung:**  
automatisch (Vibrator)
- **Fremdmünzauflüsse:**  
serienmäßig
- **Speicherebenen:**  
2, Zählebene und Gesamtsumme
- **Stoppmengen:**  
frei programmierbar
- **Interfaces:**  
seriell RS 232, Fernanzeige
- **Motor:**  
230V/50Hz, 115V/60Hz optional
- **Leistungsaufnahme:**  
ca. 120VA
- **Abmessungen (B x T x H):**  
551 x 404 x 306 mm